РОМБ 80°	Пластины без заднего угла, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием											Без покрытия					
Обработка						Твердый сплав											Керметы					
Чистовая						JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5118	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Получист./получерн. +	Обозначение по ISO																					
Черновая																						
	CNMG 120404-GG	12,7	4,76	0,4	5,16	●	●	●	●	●	●											
	CNMG 120408-GG	12,7	4,76	0,8	5,16	●	●	●	●	●	●											
	CNMG 120412-GG	12,7	4,76	1,2	5,16	●	●	●	●	●	●											
	CNMG 120416-GG	12,7	4,76	1,6	5,16	●				●	●						□					
	CNMG 160412-GG	15,88	6,35	1,2	6,35			●	●													
	CCMG 160416-GG	15,88	6,35	1,6	6,35				●	●	●											
	CNMG 190608-GG	19,05	6,35	0,8	7,93			●	●	●	●											
	CNMG 190612-GG	19,05	6,35	1,2	7,93			●	●	●	●											
	CNMG 190616-GG	19,05	6,35	1,6	7,93			●	●	●	●											



Применяемость по ISO																		
Стали	P			+	+	+	+						+					
Нержавеющие стали	M			+									+					
Чугуны	K	+	+	+	+								+					
Цветные металлы	N																	
Жаропрочные сплавы	S																	
Материалы высокой твердости	H																	