РОМБ 80°		Пластины без заднего угла, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием																Без покрытия
Обработка							Твердый сплав										Керметы						
Чистовая							JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO																					
Черновая																							
		CNMG 090304-PG	9,525	3,18	0,4	3,81		●	●	●	●												
		CNMG 090308-PG	9,525	3,18	0,8	3,81		●	●	●	●												
		CNMG 120404-PG	12,7	4,76	0,4	5,16		●	●	●	●	●											
		CNMG 120408-PG	12,7	4,76	0,8	5,16	●	●	●	●	●	●						□					
		CNMG 120412-PG	12,7	4,76	1,2	5,16	●	●	●	●	●	●											
		CNMG 120416-PG	12,7	4,76	1,6	5,16		●	●	●	●	●											
		CNMG 160608-PG	15,88	6,35	0,8	6,35		●	●	●	●	●											
		CNMG 160612-PG	15,88	6,35	1,2	6,35		●	●	●	●	●											

Применямость по ISO																			
	Стали	P			+	+	+	+						+					
	Нержавеющие стали	M			+									+					
	Чугуны	K	+	+	+	+								+					
	Цветные металлы	N																	
	Жаропрочные сплавы	S																	
	Материалы высокой твердости	H																	