

РОМБ 80°		Пластины без заднего угла, класс точности	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	гия,	С покрытием Без покрытия															
Обработка						ерс	Твердый сплав Керметь									ты	ol .					
Чистовая						Диаметр отверстия, мм	>	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	>	2 4	2	×			LN10				
Получист./получерн.						метк	JC050W					JC450V	JC5003	JC8015	JC525X	PX90	PX75		Ħ	CX50	KT9	UMS
Черновая		по ISO			_	Диа	5	ゔ	ゔ	7	٦	ج ا ج	5 =	, j	>	-	_	_				
(WW) 2 1 0.2 0.4 1 0.2 0.2 0.4 1 0.2 0.2 0.4 1 0.2 0.2 0		CNMG 120404-SF	12,7	4,76	0,4	5,16			•				•	•								
		CNMG 120408-SF	12,7	4,76	0,8	5,16			•				•	•				•				
Применямость по ISO		Стали				Р			+									+				
		Нержавеющие стали				M			+					+ +				+				
		Чугуны				K			+									+				
		Цветные металлы				N																
		Жаропрочные сплавы				S								+ +								
		Материалы высокой твердости				Н																