РОМБ 80°		Пластины без заднего угла, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием																Без покрытия
Обработка							Твердый сплав										Керметы						
Чистовая																							
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO					JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5118	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Черновая	+																						
		CNMG 120408-UD	12,7	4,76	0,8	5,16	●	●	●	●	●	●											
		CNMG 120412-UD	12,7	4,76	1,2	5,16	●		●	●	●	●											
		CNMG 120416-UD	12,7	4,76	1,6	5,16					●												
		CNMG 160612-UD	15,88	6,35	1,2	6,35	●		●	●													
		CNMG 190612-UD	19,05	6,35	1,2	7,93	●		●	●	●	●											
		CNMG 190616-UD	19,05	6,35	1,6	7,93	●				●												

Применямость по ISO																				
	Стали	P			+	+	+	+												
	Нержавеющие стали	M			+															
	Чугуны	K	+	+	+	+														
	Цветные металлы	N																		
	Жаропрочные сплавы	S																		
	Материалы высокой твердости	H																		