| РОМБ 80° | | Пластины без заднего угла, класс точности "M" | Допуск на вписанную | Толщина, мм | Радиус при вершине, мм | Диаметр отверстия, мм | С покрытием | | | | | | | | | | | | | | | | Без покрытия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обработка | | | | | | | Твердый сплав | | | | | | | | | | Керметы | | | | | | |
| Чистовая | | | | | | | JC050W | JC105V | JC110V | JC215V | JC325V | JC450V | JC5003 | JC5015 | JC8015 | JC525X | PX90 | PX75 | LN10 | NIT | CX50 | KT9 | UMS |
| Получист./получерн. | + | Обозначение по ISO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Черновая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | | CNMG 120404-UT | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 5,16 | | | ● | ● | ● | □ | | ● | ● | | | | □ | | | | |
| | | CNMG 120404-UT | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 5,16 | | | ● | ● | ● | □ | | ● | ● | | | | | | | | |
| | | CNMG 120412-UT | 12,7 | 4,76 | 1,2 | 5,16 | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |

| Применямость по ISO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стали | P | | | + | + | + | + | | | | | | + | | | |
| | Нержавеющие стали | M | | | + | | | | | + | + | | | + | | | |
| | Чугуны | K | | | + | + | | | | | | | | + | | | |
| | Цветные металлы | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Жаропрочные сплавы | S | | | | | | | | + | + | | | | | | |
| | Материалы высокой твердости | H | | | | | | | | | | | | | | | |