РОМБ 80°	
Обработка	
Чистовая	+
Получист./получерн.	
Черновая	



Пластины с задним углом, класс точности "M" Обозначение по ISO	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием												Без покрытия				
					Твердый сплав										Керметы						
					JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
DCMT 070202-FT	12,7	4,76	0,4	5,16			●	●									●				
DCMT 070204-FT	12,7	4,76	0,8	5,16			●	●									●				
DCMT 070208-FT	12,7	4,76	1,2	5,16			●	●													
DCMT 11T302-FT	12,7	6,35	0,4	5,16			●	●									●				
DCMT 11T304-FT	12,7	6,35	0,8	5,16			●	●									●				
DCMT 11T308-FT	12,7	6,35	1,2	5,16			●	●													

Применямость по ISO																				
Стали	P			+	+											+				
Нержавеющие стали	M			+												+				
Чугуны	K			+	+											+				
Цветные металлы	N																			
Жаропрочные сплавы	S																			
Материалы высокой твердости	H																			