РОМБ 55°		Пластины без заднего угла, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием																Без покрытия
Обработка							Твердый сплав										Керметы						
Чистовая							JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO																					
Черновая																							
		DNMG 150404-GG	12,7	4,76	0,4	5,16	●	●	●	●	●	□											
		DNMG 150408-GG	12,7	4,76	0,8	5,16	●	●	●	●	●	●											
		DNMG 150412-GG	12,7	4,76	1,2	5,16	●	●	●	●	●												
		DNMG 150604-GG	12,7	6,35	0,4	5,16			●	●	●												
		DNMG 150608-GG	12,7	6,35	0,8	5,16	●		●	●	●												
		DNMG 150612-GG	12,7	6,35	1,2	5,16	●		●	●	●												

Применямость по ISO																			
	Стали	P			+	+	+	+											
	Нержавеющие стали	M			+														
	Чугуны	K	+	+	+	+													
	Цветные металлы	N																	
	Жаропрочные сплавы	S																	
	Материалы высокой твердости	H																	