Квадрат		Пластины без заднего угла, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием												Без покрытия				
Обработка							Твердый сплав										Керметы						
Чистовая																							
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO					JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Черновая																							
		SNMG 090304-GG	9,525	3,18	0,4	3,81				●													
		SNMG 090308-GG	9,525	3,18	0,8	3,81			●	●	●	□											
		SNMG 090312-GG	9,525	3,18	1,2	3,81				●	●	□											
		SNMG 120404-GG	12,7	4,76	0,4	5,16	●	●	●	●	●	●											
		SNMG 120408-GG	12,7	4,76	0,8	5,16	●	●	●	●	●	●											
		SNMG 120412-GG	12,7	4,76	1,2	5,16	●	●	●	●	●	●											
		SNMG 120416-GG	12,7	4,76	1,6	5,16	●	●	●	●	●	●											
		SNMG 150612-GG	15,88	6,35	1,2	6,35			●			●											
		SNMG 150616-GG	15,88	6,35	1,6	6,35			●			●											
		SNMG 190612-GG	19,05	6,35	1,2	7,93			●		●	●											
		SNMG 190616-GG	19,05	6,35	1,6	7,93			●	●	●	●											
		SNMG 250724-GG	25,4	7,94	2,4	9,12						●											



Применямость по ISO																		
Стали	P			+	+	+	+											
Нержавеющие стали	M			+														
Чугуны	K	+	+	+	+													
Цветные металлы	N																	
Жаропрочные сплавы	S																	
Материалы высокой твердости	H																	