Квадрат		Пластины без заднего угла, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием															Без покрытия
Обработка							Твердый сплав										Керметы					
Чистовая																						
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO					JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Черновая																						
		SNMG 120404L-SG	12,7	4,76	0,4	5,16								●	●							
		SNMG 120404R-SG	12,7	4,76	0,4	5,16								●	●							
		SNMG 120408L-SG	12,7	4,76	0,8	5,16								●	●							
		SNMG 120408R-SG	12,7	4,76	0,8	5,16			●					●	●							
		SNMG 120412L-SG	12,7	4,76	1,2	5,16								●	●							
		SNMG 120412R-SG	12,7	4,76	1,2	5,16								●	●							
Применямость по ISO		Стали				P			+													
		Нержавеющие стали				M			+					+	+							
		Чугуны				K			+													
		Цветные металлы				N																
		Жаропрочные сплавы				S								+	+							
		Материалы высокой твердости				H																