Треугольник

Обработка	
Чистовая	+
Получист./получерн.	
Черновая	



Пластины с задним углом, класс точности "M" Обозначение по ISO	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием												Без покрытия				
					Твердый сплав										Керметы						
					JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX75	KT9	UMS
TCMT 110202-FT	6,35	2,38	0,2	2,9			●	●									●				
TCMT 110204-FT	6,35	2,38	0,4	2,9			●	●									●				
TCMT 110208-FT	6,35	2,38	0,8	2,9			●	●									●				
TCMT 16T304-FT	9,525	3,97	0,4	4,4			●	●													
TCMT 16T308-FT	9,525	3,97	0,8	4,4			●	●													

Применямость по ISO																		
	Стали	P			+	+									+			
	Нержавеющие стали	M			+										+			
	Чугуны	K			+	+									+			
	Цветные металлы	N																
	Жаропрочные сплавы	S																
	Материалы высокой твердости	H																

Треугольник

Обработка	
Чистовая	+
Получист./получерн.	+
Черновая	



Пластины с задним углом, класс точности "M" Обозначение по ISO	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием												Без покрытия				
					Твердый сплав										Керметы						
					JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX75	KT9	UMS
TPMT 110204-FT	6,35	2,38	0,4	2,9													●				

Применямость по ISO																		
	Стали	P													+			
	Нержавеющие стали	M													+			
	Чугуны	K													+			
	Цветные металлы	N																
	Жаропрочные сплавы	S																
	Материалы высокой твердости	H																