Треугольник	Пластины без заднего угла, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием																Без покрытия
Обработка						Твердый сплав										Керметы						
Чистовая						JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Получист./получерн.	Обозначение по ISO																					
Черновая																						
	TNMA 160404	9,525	4,76	0,4	3,81	●	●	●													□	
	TNMA 160408	9,525	4,76	0,8	3,81	●	●	●		●											□	
	TNMA 160412	9,525	4,76	1,2	3,81	●	●	●														
	TNMA 160416	12,7	4,76	1,6	3,81	●																
	TNMA 220404	12,7	4,76	0,4	5,16																□	
	TNMA 220408	12,7	4,76	0,8	5,16	●		●													□	
	TNMA 220412	12,7	4,76	1,2	5,16	●		●													□	
	TNMA 220416	12,7	6,35	1,6	5,16	●																

Применямость по ISO																				
	Стали	P			+		+												+	
	Нержавеющие стали	M			+														+	
	Чугуны	K	+	+	+														+	
	Цветные металлы	N																		
	Жаропрочные сплавы	S																		
	Материалы высокой твердости	H																		