Треугольник

Обработка	
Чистовая	
Получист./получерн.	+
Черновая	



Пластины без заднего угла, класс точности "G" Обозначение по ISO	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием													Без покрытия			
					Твердый сплав										Керметы						
					JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX75	KT9	UMS
TNGG 160404R-GN	9,525	4,76	0,4	3,81														□	□		
TNGG 160404L-GN	9,525	4,76	0,4	3,81														□	□		
TNGG 160408R-GN	9,525	4,76	0,8	3,81														□	□		
TNGG 160408L-GN	9,525	4,76	0,8	3,81														□	□		
TNGG 220404R-GN	12,7	4,76	0,4	5,16														□			
TNGG 220404L-GN	12,7	4,76	0,4	5,16														□			

Применямость по ISO																		
Стали	P														+	+		
Нержавеющие стали	M														+	+		
Чугуны	K														+	+		
Цветные металлы	N																	
Жаропрочные сплавы	S																	
Материалы высокой твердости	H																	

Треугольник		Пластины без заднего угла, класс точности "G"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием																Без покрытия
Обработка							Твердый сплав										Керметы						
Чистовая							JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX75	KT9	UMS
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO																					
Черновая																							
		TNGG 160404R-GNP	9,525	4,76	0,4	3,81															□		
		TNGG 160404L-GNP	9,525	4,76	0,4	3,81															□		
		TNGG 160408R-GNP	9,525	4,76	0,8	3,81															□		
		TNGG 160408L-GNP	9,525	4,76	0,8	3,81															□		

Применямость по ISO																			
	Стали	P															+		
	Нержавеющие стали	M															+		
	Чугуны	K															+		
	Цветные металлы	N																	
	Жаропрочные сплавы	S																	
	Материалы высокой твердости	H																	

Треугольник		Пластины без заднего угла, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием															Без покрытия		
Обработка							Твердый сплав										Керметы							
Чистовая																								
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO					JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Черновая																								
		TNMG 160404R-GNP	9,525	4,76	0,4	3,81				●											□		
		TNMG 160404L-GNP	9,525	4,76	0,4	3,81				●											□		
		TNMG 160408R-GNP	9,525	4,76	0,8	3,81				●											□		
		TNMG 160408L-GNP	9,525	4,76	0,8	3,81				●											□		

Применямость по ISO																			
	Стали	P				+											+		
	Нержавеющие стали	M															+		
	Чугуны	K				+											+		
	Цветные металлы	N																	
	Жаропрочные сплавы	S																	
	Материалы высокой твердости	H																	