

Треугольник		Пластины с задним углом, класс точности "М"	Допуск на вписанную	Голщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием									Без покрытия							
Обработка							Твердый сплав Керметы																
Чистовая							JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90						UMS
Получист./получерн.	олучист./получерн.																	PX75	LN10	Ħ	CX75	KT9	
Черновая		по ISO				Диа	2	٦	5	5	<u>ک</u>	5	<u>ح</u>	<u>ح</u>	<u>ک</u>	7		_	_				
		TPMN 110304	6,35	3,18	0,4	-			•	•	•									•		•	
		TPMN 110308	6,35	3,18	0,8	-				•	•											•	
		TPMN 160304	9,525	3,18	0,4	-				•	•											•	
		TPMN 160308	9,525	3,18	0,8	-		•	•	•	•											•	•
		TPMN 160312	9,525	3,18	1,2	-																•	
		TPMN 220408	12,7	4,76	0,8	-				•	•									•		•	
		TPMN 220412	12,7	4,76	1,2	-				•	•											•	
		TPMN 220416	12,7	4,76	1,6	-																	
Применямость по ISO		Стали				Р			+	+	+									+		+	
		Нержавеющие стали				М			+											+		+	
		Чугуны				K		+	+	+										+		+	
		Цветные металлы				N																	
		Жаропрочные сплавы				S																	
		Материалы высокой твердости																					