

Поверочная установка

- Это устройство предназначено для тестирования измерительных головок часового типа и рычажных измерительных головок, а также для нутромеров.
- Нутромеры могут проверяться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении

Серия 170

Для проверки измерительных головок часового типа и рычажных измерительных головок, а также для нутромеров с дискретностью отсчета или делением шкалы до 0,01 мм



170-102 M-2 с горизонтальным держателем № 951498 M



Пример использования



Пример использования



Характеристики:

Диапазон измерений: 0-25 мм
Цена деления: 0,001 мм
Предел погрешности: 2 мкм
Измерительные поверхности: твердосплавные
Масса: 6,9 кг.

Держатель для нутромеров 953419 в комплекте

Дополнительные принадлежности

№ 951498 M Горизонтальный держатель

Поверочная установка

- Для калибровки аналоговых и электронных измерительных головок, рычажных измерительных головок и измерительных датчиков с измерительным ходом не более 5мм

Характеристики:

Диапазон измерений:	0–5 мм
Цена деления:	0,0002 мм
Предел погрешности:	0,8 мкм
Повторяемость:	0,2 мкм
Масса:	6,9 кг

Серия 521

Для поверки измерительных головок часового типа и рычажных измерительных головок, а также для нутромеров с дискретностью отсчета или делением шкалы до 0,001мм



521-105

