

Условные обозначения

Значок	Значение	Значок	Значение	Значок	Значение
	Вращение / ход		Шаг		Внутренний
	Диаметр		Ширина канавки		Запасные части
	Угол		Наружный		Вес

Запасные части

ET	ID-Nr.	Болт	ID-Nr.	Ключ	Крутящий момент [Нм]
1	13701	M 5x16	14746	P4	10
2	13707	M 6x20	14747	P5	14
3	13709	M 8x25	14748	P6	14-20
4	15635	TXM 4x16/15	12900	T15W	3,8
5	13702	M 5x20	14746	P4	10
6	13700	M 5x12	14746	P4	10
7	15166	M 4x8 DIN 7984	14745	P3	5
8	13699	M 5x10	14746	P4	10
9	18777	TXM 4x12	12900	T15W	3,8
10	41015	TXM 4x12/15	40681	T15F	3,8
11	13698	M 4x16	14745	P3	5
12	13708	M 6x25	14747	P5	14
13	15086	M 3x12 DIN 913 (Gewindestift)	14743	P1,5	0,8
14	13705	M 6x16	14747	P5	14
15	14846	LM 4x8	12771	P2,5	3
16	10397	Order Nr. 1856 (Auswerfer)	-	-	-
17	10398	26-L (Leiste)	-	-	-
18	13696	M 4x10	14745	P3	5
19	16203	M 5x10 DIN 7984	14746	P4	10
20	14749	M 4x16 DIN 913 (Gewindestift)	14744	P2	1,9
21	21949	M 5x20 DIN 913 (Gewindestift)	12771	P2,5	4
22	14846	LM 4x8 DIN 7380	14745	P3	3
23	34839	TXM 5x14/25	31353	T25W	12
24	35587	TXM 5x10/25	31353	T25W	12
25	29276	TXM 5x13/20	29312	T20W	12
26	33051	M 5x8 DIN 914 (Gewindestift)	35393	PQ2,5	6
27	35166	LM 3x8 DIN7380	14744	P2	1,5
28	34656	Order Nr. 34656 (Auswerfer A-TWIN)	-	-	-
29	37353	LM 6x20 (Linsenkopfschraube)	38549	TX25	12
30	37556	M4x4 (Gewindestift)	14744	P2	4
31	25714	32-L (Leiste)	-	-	-
32	44188	M 6x20/1	14747	P5	14

Техническая информация на стр 1 176.