


Серия S

Гидроцилиндр S2816

Стандартный гидравлический цилиндр со сквозным отверстием для крупногабаритных патронов.

Высокоточные детали поршня и вращающихся частей гидроцилиндра проверены многолетней бесперебойной работой.

- Максимальная скорость вращения 2000 об./мин.;
- Диаметр сквозного отверстия патрона 166,5 мм;
- Диаметр поршня 280 мм;
- Ход поршня 51 мм;
- Максимальное рабочее давление 3,3 МПа;
- Тяговое усилие 100 кН;
- Усилие нажатия 113 кН;
- Момент инерции 0,829 кг x м²;
- Вес нетто 101 кг;

 Предохранительный и обратный клапана в комплекте.
В комплект поставки не входят штуцеры, шланги, трубки и т.д.



Применение

Гидроцилиндр S2816 предназначен для применения со следующими патронами.

B-24



- Внешний диаметр - 610 мм;
- Диаметр сквозного отверстия 165 мм;
- Максимальная скорость вращения 1400 об./мин.

BB218



- Внешний диаметр - 450 мм;
- Диаметр сквозного отверстия 166,5 мм;
- Максимальная скорость вращения 2000 об./мин.

BB221



- Внешний диаметр - 530 мм;
- Диаметр сквозного отверстия 166,5 мм;
- Максимальная скорость вращения 2000 об./мин.