CCET ... -MF

для чистовой обработки



Обозначение по ISO	Кол-во на складе	Допуск на вписанную окружность, IC	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием								Без покрытия								Применяемость по ISO					
						Твердый сплав								Керметы													
						JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	LN10	NIT	CX50	CX75	PX90	KT9	DX25	UMS	P	M	K	N	S	H
CCET 09T302L-MF	20	6,35	2,38	0,2	4,4							●											+			+	

DCET ... -MF

для чистовой обработки



Обозначение по ISO	Кол-во на складе	Допуск на вписанную окружность, IC	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием								Без покрытия								Применяемость по ISO					
						Твердый сплав								Керметы													
						JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	LN10	NIT	CX50	CX75	PX90	KT9	DX25	UMS	P	M	K	N	S	H
DCET 11T302L-MF	108	9,53	3,97	0,2	4,4						●												+			+	
DCET 11T304L-MF	120	9,53	3,97	0,4	4,4							●											+			+	