

Микрометр нониусный

Серия Micromar 40 A



✓ Микрометр с отсчетом по шкале стебля и барабана

Обозначение	На складе	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Погрешность, мкм
4134000	3	0-25	0,01	4
4134001	3	25-50	0,01	4
4134002	2	50-75	0,01	5
4134003	2	75-100	0,01	5

⚠ В комплекте поставки: футляр, установочные меры (с диапазоном измерений от 25-50 мм/ 1-2"), инструкция по эксплуатации.

Серия Micromar 40 AS



✓ Микрометр с ножевидными измерительными поверхностями

Обозначение	На складе	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Погрешность, мкм
4134200	2	0-25	0,01	4

Серия Micromar 40 AR



✓ Микрометр для измерений толщины стенок труб

Обозначение	На складе	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Погрешность, мкм
4134250	2	0-25	0,01	4

⚠ Минимальный диаметр трубы 12 мм. Радиус пятки 6 мм.

Микрометр рычажный

Серия Micromar 40F



Обозначение	На складе	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Погрешность, мкм
4150000	10	0-25	0,001	1
4150001	5	25-50	0,001	1

Серия Micromar 40 T



✓ Микрометр рычажный, оснащенный отсчетным устройством

Обозначение	На складе	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Измерительные поверхности	
				плоскостность	параллельность
4154002	2	50-100	0,001	≤0,2 мкм	≤2 мкм

⚠ Поставляется с отсчетным устройством 1003, в деревянном футляре

Микрометр цифровой

Серия Micromar 40 EWR



- ✓ Микрометр с цифровым отсчетным устройством
- ✓ Разрешение 0,001 мм / 0,00005"

Обозначение	На складе	Диапазон измерений, мм	Погрешность, мкм
Без вывода данных			
4151721	5	0-25	2
С выводом данных*			
4151705	3	0-25	2
4151706	3	25-50	2
4151707	2	50-75	3
4151708	2	75-100	3

* Кабель вывода данных USB № 4102357 (2м) - дополнительная опция

- ⚠ Комплект поставки: футляр, 1 батарея SR-2032 (№4102520), установочная мера (от 25 мм и выше)

Серия Micromar 40 ER



- ✓ Микрометр с цифровым отсчетным устройством
- ✓ Без вывода данных
- ✓ Разрешение 0,001 мм / 0,00005"

Обозначение	На складе	Диапазон измерений, мм	Погрешность, мкм
4151601	3	0-25	2