

## Мобильные приборы измерения шероховатости

### MarSurf PS1

- ✓ Все в одном, размер не более цифровой фотокамеры.
- ✓ Небольшой и легкий (400 г).
- ✓ Безошибочная работа благодаря встроенному калибру шероховатости.
- ✓ Автоматический выбор отсечки шага (запатентовано) - таким образом даже неспециалисты могут обеспечить корректные результаты измерений.



Обозначение	На складе
6910210	2

Щуп	Индуктивный опорный щуп, радиус иглы наконечника 2 мкм, измерительное усилие приближ. 0,7 мН
Длина трассирования	ISO/JIS: 1,75 мм, 5,6 мм, 17,5 мм; автоматически MOTIF: 1 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм
Диапазон измерения	350 мкм, 180 мкм, 90 мкм (переключается автоматически)
Диапазон измерения	350 мкм, 180 мкм, 90 мкм (переключается автоматически)
Разрешение профиля	32 нм, 16 нм, 8 нм (переключается автоматически)
Длина оценки	1,25 мм/4,0 мм/12,5 мм
Измеряемые параметры	<b>DIN / ISO</b> Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, R <sub>Pc</sub> , Rmr, RS m, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx <b>JIS</b> Ra, Rq, Ry, Rz/JIS, tp, RS m, S <b>ASME</b> Rp, Rpm, R <sub>Pc</sub> , Rsk <b>Motif</b> R, AR, Rx, CR, CF, CL
Интерфейс	Русский язык (15 языков)
Мера шероховатости	Встроенная для калибровки