РОМБ 80°		Пластины с задним углом, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием												Без покрытия				
Обработка							Твердый сплав										Керметы						
Чистовая	+						JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Получист./получерн.		Обозначение по ISO																					
Черновая																							
		CCMT 060202-FT	6,35	2,38	0,2	2,9			●	●									●				
		CCMT 060204-FT	6,35	2,38	0,4	2,9			●	●									●				
		CCMT 060208-FT	6,35	2,38	0,8	2,9			●	●													
		CCMT 09T302-FT	9,525	3,97	0,2	4,4			●	●									●				
		CCMT 09T304-FT	9,525	3,97	0,4	4,4			●	●									●				
		CCMT 09T308-FT	9,525	3,97	0,8	4,4			●	●									●				
		CCMT 120404-FT	12,7	4,76	0,4	5,16			●	●													
		CCMT 120408-FT	12,7	4,76	0,8	5,16			●	●													

Применямость по ISO																				
	Стали	P			+	+									+					
	Нержавеющие стали	M			+										+					
	Чугуны	K			+	+									+					
	Цветные металлы	N																		
	Жаропрочные сплавы	S																		
	Материалы высокой твердости	H																		

РОМБ 80°		Пластины с задним углом, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием												Без покрытия				
Обработка							Твердый сплав										Керметы						
Чистовая	+						JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Получист./получерн.		Обозначение по ISO																					
Черновая																							
		CPMT 09T304-FT	9,525	3,97	0,4	4,4													□				

Применямость по ISO																			
	Стали	P													+				
	Нержавеющие стали	M													+				
	Чугуны	K													+				
	Цветные металлы	N																	
	Жаропрочные сплавы	S																	
	Материалы высокой твердости	H																	