РОМБ 55°		Пластины без заднего угла, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием																Без покрытия
Обработка							Твердый сплав										Керметы						
Чистовая																							
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO					JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Черновая																							
		DNMG 150404L-SG	12,7	4,76	0,4	5,16								●	●								
		DNMG 150404R-SG	12,7	4,76	0,4	5,16								●	●								
		DNMG 150408L-SG	12,7	4,76	0,8	5,16								●	●								
		DNMG 150408R-SG	12,7	4,76	0,8	5,16								●	●								
		DNMG 150604L-SG	12,7	6,35	0,4	5,16								●	●								
		DNMG 150604R-SG	12,7	6,35	0,4	5,16								●	●								
		DNMG 150608L-SG	12,7	6,35	0,8	5,16								●	●								
		DNMG 150608R-SG	12,7	6,35	0,8	5,16								●	●								



Применямость по ISO																		
	Стали	P																
	Нержавеющие стали	M								+	+							
	Чугуны	K																
	Цветные металлы	N																
	Жаропрочные сплавы	S								+	+							
	Материалы высокой твердости	H																