Треугольник		Пластины без заднего угла, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием																Без покрытия
Обработка							Твердый сплав										Керметы						
Чистовая																							
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO					JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Черновая																							
		TNMG 160404-GG	9,525	4,76	0,4	3,81	●	●	●	●	●	●											
		TNMG 160408-GG	9,525	4,76	0,8	3,81	●	●	●	●	●	●											
		TNMG 160412-GG	9,525	4,76	1,2	3,81	●	●	●	●	●	●											
		TNMG 220404-GG	12,7	4,76	0,4	5,16	●		●		●	●											
		TNMG 220408-GG	12,7	4,76	0,8	5,16	●		●	●	●	●											
		TNMG 220412-GG	12,7	4,76	1,2	5,16	●		●	●	●	●											
		TNMG 220416-GG	12,7	4,76	1,6	5,16	●		●			●											
		SNMG 270612-GG	15,88	6,35	1,2	6,35			●														
		SNMG 270616-GG	15,88	6,35	1,6	6,35			●														



Применямость по ISO																		
	Стали	P			+	+	+	+										
	Нержавеющие стали	M			+													
	Чугуны	K	+	+	+	+												
	Цветные металлы	N																
	Жаропрочные сплавы	S																
	Материалы высокой твердости	H																