| Треугольник | | Пластины с задним углом, класс точности "M" | Допуск на вписанную | Толщина, мм | Радиус при вершине, мм | Диаметр отверстия, мм | С покрытием | | | | | | | | | | | | Без покрытия | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обработка | | | | | | | Твердый сплав | | | | | | | | | | Керметы | | | | | | |
| Чистовая | + | | | | | | JC050W | JC105V | JC110V | JC215V | JC325V | JC450V | JC5003 | JC5015 | JC8015 | JC525X | PX90 | PX75 | LN10 | NIT | CX75 | KT9 | UMS |
| Получист./получерн. | | Обозначение по ISO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Черновая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | | TPMR 110304-FT | 6,35 | 3,18 | 0,4 | - | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | | | | |
| | | TPMR 110308-FT | 6,35 | 3,18 | 0,8 | - | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | | | | |
| | | TPMR 160304-FT | 9,525 | 3,18 | 0,4 | - | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | | | | |
| | | TPMR 16T308-FT | 9,525 | 3,18 | 0,8 | - | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | | | | |
| | | TPMR 16T312-FT | 9,525 | 3,18 | 1,2 | - | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |

| Применямость по ISO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стали | P | | | + | + | + | + | | | | | | | + | | | | |
| | Нержавеющие стали | M | | | + | | | | | | | | | | + | | | | |
| | Чугуны | K | | | + | + | | | | | | | | | + | | | | |
| | Цветные металлы | N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Жаропрочные сплавы | S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы высокой твердости | H | | | | | | | | | | | | | | | | | |