РОМБ 35°		Обозначение по ISO	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием								Без покрытия							
Обработка							Твердый сплав								Керметы							
Чистовая	+						JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	LN10	NIT	CX50	CX75	PX90	KT9	DX25	UMS
Получист./получерн.																						
Черновая																						
		VBET 110301R-MF	6,35	3,18	0,1	2,8						●	●									
		VBET 110302R-MF	6,35	3,18	0,2	2,8						□	●									
Применямость по ISO		Стали				P																
		Нержавеющие стали				M						+	+									
		Чугуны				K																
		Цветные металлы				N																
		Жаропрочные сплавы				S						+	+									
		Материалы высокой твердости				H																

РОМБ 35°		Обозначение по ISO	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием								Без покрытия							
Обработка							Твердый сплав								Керметы							
Чистовая	+						JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	LN10	NIT	CX50	CX75	PX90	KT9	DX25	UMS
Получист./получерн.																						
Черновая																						
		VBET 110301R-MM	6,35	3,18	0,1	2,8						□	□									
		VBET 110302R-MM	6,35	3,18	0,2	2,8						□	●									
Применямость по ISO		Стали				P																
		Нержавеющие стали				M						+	+									
		Чугуны				K																
		Цветные металлы				N																
		Жаропрочные сплавы				S						+	+									
		Материалы высокой твердости				H																