РОМБ 35°		Обозначение по ISO	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием								Без покрытия							
Обработка							Твердый сплав								Керметы							
Чистовая	+						JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	LN10	NIT	CX50	CX75	PX90	KT9	DX25	UMS
Получист./получерн.																						
Черновая																						
		VBET 160404-FT	9,525	4,76	0,4	4,4		●	●													
Применямость по ISO		Стали				P		+	+													
		Нержавеющие стали				M		+														
		Чугуны				K		+	+													
		Цветные металлы				N																
		Жаропрочные сплавы				S																
		Материалы высокой твердости				H																

РОМБ 35°		Пластины с задним углом, класс точности "M"	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием															Без покрытия
Обработка							Твердый сплав										Керметы					
Чистовая							JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5003	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	NIT	CX50	KT9	UMS
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO																				
Черновая																						
		VBMT 160404-FT	9,525	4,76	0,4	4,4			●	●												
		VBMT 160408-FT	9,525	4,76	0,8	4,4			●	●												

Применямость по ISO																		
	Стали	P			+	+												
	Нержавеющие стали	M			+													
	Чугуны	K			+	+												
	Цветные металлы	N																
	Жаропрочные сплавы	S																
	Материалы высокой твердости	H																