

ТРИГОН 80°		Пластины без заднего угла, класс точности	Допуск на вписанную	Толщина, мм	Радиус при вершине, мм	Диаметр отверстия, мм	С покрытием Без покрытия																
Обработка							Твердый сплав Керметы																
Чистовая	истовая						>	>	>	> >	>	>	&	5	5	×							
Получист./получерн.	+	Обозначение по ISO	Дог	Толп	Рад верш	Диаметр	JC050W	JC105V	JC110V	JC215V	JC325V	JC450V	JC5118	JC5015	JC8015	JC525X	PX90	PX75	LN10	Ħ	CX50	KT9	NMS
Черновая	+																						
£ 8 t	0.2 0.4 0.6 0.8 Подача (мм/об.)	WNMG 080408-UD	12,7	4,76	0,8	5,16	•	•	•	•	•	•											
(ww) 6 (ww) 6 (w		WNMG 080412-UD	12,7	4,76	1,2	5,16	•	•	•	•	•	•											
		WNMG 080416-UD	12,7	4,76	1,6	5,16					•	•											
Применямость по ISO		Стали				Р			+	+	+	+											
		Нержавеющие стали				М			+														
		Чугуны				K	+	+	+	+													
		Цветные металлы				N																	
		Жаропрочные сплавы				S																	
		Материалы высокой твердости				Н																	