

Кулачковая зажимная цанга. Система Ghezzi-Fix.

f. britsch

Зажимная оснастка

Friedrich Britsch GmbH & Co. KG
Mülleracker 6 · 75177 Pforzheim
Tel: +49 7231-9365-0
Fax: +49 7231-9365-30
fbritsch@f-britsch.com
www.f-britsch.com



Техническое описание кулачковых зажимных цанг

В цангах Chezzi-Fix зажим осуществляется сменными зажимными элементами аналогично тому, как осуществляется зажим кулачками в трёхкулачковом патроне. Такая система крепления позволяет зажимать ступенчатые заготовки, как на рисунке справа, в противошпинделе токарных автоматов. Часть детали с большим диаметром находится внутри цанги, а часть детали с меньшим диаметром зажимается сменными зажимными элементами цанги. Это позволяет обрабатывать детали типа «катушка» и т.п., которые невозможно зажать в стандартную цангу противошпинделя, на токарных автоматах.



Корпуса цанг Chezzi-Fix соответствуют стандартным корпусам цанг типов E163, E138, E145 (F20-F25), диапазон зажима плавно регулируется, максимальный диапазон зажима – 2 мм. Для заказа цанги Chezzi-Fix необходимо предоставить следующие сведения:

- Тип зажимных цанг противошпинделя станка
- Производителя и модель станка (например, Hanwha XD12H)
- Ход тяги цангового патрона на противошпинделе (например 1,5 мм)
- Диаметр детали, который должен проходить в цангу и диаметр за который предполагается зажимать деталь (например, диаметр который должен проходить в цангу – 5 мм, диаметр за который предполагается зажимать деталь – 4,2 мм)
- Чертеж или эскиз закрепляемой детали