

6-И ЗУБЬЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ С УГЛОВЫМ РАДИУСОМ И
 УГЛОМ НАКЛОНА ВИНТОВОЙ СТРУЖЕЧНОЙ КАНАВКИ 45°


| R, мм | D, мм | I, мм | L, мм | d, мм | Число зубьев, z | № по каталогу | Неснижаемый остаток, шт |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 16 | 32 | 130 | 16 | 6 | EM835160 | 3 |

| Углеродистые стали | Легированные стали | Улучшенные стали | Закалённые стали | | | Чугуны | Медь | Графит | Алюминий | Нерж. стали | Титан | Жаропроч. сплавы |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|----------|-------------|-------|---------------------|
| | | | 40 - 45 HRC | 45 - 55 HRC | 55 - 70 HRC | | | | | | | |
| менее HB 225 | HB 225 - 325 | 30 - 40 HRC | 40 - 45 HRC | 45 - 55 HRC | 55 - 70 HRC | ± | | | | | | |
| ± | + | + | + | ± | | ± | | | | | | |