

## Серия E2410

- ✓ 4-х зубые радиусные сферические концевые фрезы из быстрорежущей стали HSSCo8

HSS Co8	DIN 1889	30°	DIN1835 B	R ±0,02	Z=4
------------	-------------	-----	--------------	------------	-----



Обозначение		R(±0,02), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
Без покрытия	На складе						
E2410060	6	R3,0	6	6	13	57	4
E2410080	6	R4,0	8	10	19	69	4
E2410100	6	R5,0	10	10	22	72	4

Обозначение		R(±0,02), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
Без покрытия	На складе						
E2410120	6	R6,0	12	12	26	83	4
E2410160	5	R8,0	16	16	32	92	4

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
			40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC		±		±			
+	+	±										

+ оптимальный выбор; ± возможное применение