

Серии E2464, EU464, E2509, EU509

- ✓ 2-х зубые концевые фрезы из быстрорежущей стали HSSCo8 с углом наклона винтовой стружечной канавки 42°



E2464, EU464



E2509, EU509



Обозначение				D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
Без покрытия	На складе	Покрытие Hardslick	На складе				
E2464010	30	-	-	1	6	3	49
E2464015	15	-	-	1,5	6	5	49
E2464020	15	-	-	2	6	7	51
-	-	EU464030	10	3	6	8	52
E2464040	20	EU464040	10	4	6	11	55
E2464050	15	EU464050	10	5	6	13	57
E2509050	5	EU509050	10	5	6	24	68
E2464060	20	EU464060	10	6	6	13	57
E2509060	20	EU509060	10	6	6	24	68
E2464080	20	EU464080	10	8	10	19	69
E2509080	20	EU509080	10	8	10	38	88
E2464100	15	EU464100	10	10	10	22	72

Обозначение				D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
Без покрытия	На складе	Покрытие Hardslick	На складе				
E2509100	15	EU509100	10	10	10	45	95
E2464120	10	EU464120	10	12	12	26	83
E2509120	10	EU509120	10	12	12	53	110
E2464140	10	EU464140	10	14	12	26	83
-	-	EU509140	10	14	12	53	110
E2464160	10	EU464160	10	16	16	32	92
-	-	EU509160	10	16	16	63	123
-	-	EU464180	10	18	16	32	92
-	-	EU509180	10	18	16	63	123
E2464200	10	-	-	20	20	38	104
-	-	EU464250	10	25	25	45	121

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
			40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC							+			
±												

+ оптимальный выбор; ± возможное применение