

Cepuu EM876, EM813, EM838

✓ 2-х зубые укороченные и удлинённые радиусные сферические концевые фрезы





AlTiN



R ±0,02 Z=2



Обозначение	На складе	R(±0,02), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Обозначение		R(±0,02), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
EM813010	16	R0,5	1	4	2,5	50	EM838050	10	R2,5	5	6	10	120
EM876010	4	R0,5	1	3	3	38	EM813060	70	R3,0	6	6	12	90
EM813901	28	R0,5	1	6	2,5	50	EM838060	35	R3,0	6	6	10	120
EM813015	1	R0,75	1,5	4	4	50	EM813080	60	R4,0	8	8	14	100
EM838020	20	R1,0	2	3	6	80	EM838080	30	R4,0	8	8	14	140
EM813020	21	R1,0	2	6	5	50	EM813100	21	R5,0	10	10	18	100
EM813025	1	R1,25	2,5	6	6	60	EM813120	71	R6,0	12	12	22	110
EM813030	31	R1,5	3	6	8	60	EM813140	1	R7,0	14	14	26	110
EM838030	10	R1,5	3	3	8	100	EM813160	1	R8,0	16	16	30	140
EM813040	36	R2,0	4	6	8	70	EM876180	20	R9,0	18	18	18	84
EM813050	55	R2,5	5	6	10	80	EM813200	1	R10,0	20	20	38	160

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	3	Чугуны Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропрочн.			
менее НВ 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC					i i		сплавы
±	+	+	+	±	±	±						

⁺ оптимальный выбор; ± возможное применение

