

Серия ЕМ886

 2-х зубые радиусные сферические концевые фрезы для обработки глубоких пазов






AlTiN









Обозначение	На складе	R(±0,01), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
EM886005	10	R0,25	0,5	4	0,7	2	45	0,45
EM886915	5	R0,3	0,6	4	0,9	4	45	0,55
EM886916	5	R0,3	0,6	4	0,9	6	45	0,55
EM886940	10	R1,0	2	4	4	6	45	1,95

Обозначени	На складе	R(±0,01), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3,	L2, мм	D3,
EM886970	5	R1,5	3	6	4,5	35	80	2,85
EM886975	5	R2,0	4	6	6	50	100	3,85
EM886956	5	R3,0	6	6	9	50	110	5,85

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	3	Чугуны	Чугуны Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропрочн.		
менее НВ 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC			' '		·		сплавы
±	+	+	+	±		±						

⁺ оптимальный выбор; ± возможное применение

